



番号	品名	数量	材質	備考
1	蓋	1	SUS316	t 2
2	本体	1	SUS316	t 2
3	ジャケット部	1	SUS304	t 2
4	保温材	1	ロックウール	インサルベト
5	保温材カバー	1	SUS304	
6	Oリング G-300	1	バイト	
7	スウィングクランプ	6	SUS304	
8	バッフル板取り付け座	4	SUS316	
9	バッフル板	4	SUS316	3-30×290mm
10	タンクボールバルブ	1	SUS316	40A-1.5s
11	導入管	1	SUS316	
12	パタフライバルブ	1	SUS316L	
13	ホッパー	1	SUS316	
14	ホッパー用蓋	1	SUS316	取っ手 SUS304
15	ルッキングカバー	2	SUS304	可視 φ42
16	エアモーター	1		換液、後が入部SUS316
17	カップリング	1	SUS316	
18	2枚バドル	1	SUS316	
19	傾斜バドル4枚羽根	1	SUS316	
20	ボールバルブ	1	SUS316	
21	ホース口	1	SUS316L	
22	液導入管	1	SUS316	
23	継ぎ手 MCT-12-4	1	SUS316	
24	ボールバルブ15A	1	SUS316	UTKM

使用圧力 0.19MPa未満  
 テスト圧 本体 0.32MPa  
 ジャケット 0.3MPa

ノズルリスト		
番号	品名	備考
N-1	2Sフェルル	攪拌口
N-2	2Sフェルル	覗き窓
N-3	2Sフェルル	覗き窓
N-4	1.5Sフェルル	粉体投入口
N-5	1/2B ソケット	液体注入口
N-6	1.5Sフェルル	パーシ、開放口
N-7	1/2B ソケット	安全弁、圧力計、N2口
N-8	3/8Bソケット	温度センサー口
N-9	1.5Sフェルル	ドレン
N-10	3/8B ニップル	ジャケットOUT
N-11	3/8B ニップル	ジャケットOUT

付属部品

安全弁0.19MPa、圧力ゲージ、UTKM8A (ボールバルブ)、温度センサー用継ぎ手  
 安全弁の材質は、SUS304  
 各部へルルークランプ、パッキン (バイトン)

エアモーター・・・トルク4.7Nm MAX230rpm  
 エア圧力 MAX 0.6MPa 消費 MAX 4.2L/s .250L/分MAX

ジャケットのIN、OUTのノズルは、接線方向に出す。

				名称	ジャケットタンク20L 上段
				図番	JK50015-1-3 △
改 正 欄				尺 寸	1 / 6
氏 名	加 藤	設 計	検 査	承 認	得 意 先 名
日 付					株式会社 旭製作所